

DESCRIPCIÓN:

KRS AGATA REFRIGERANTE HD 50/50, es un refrigerante y anticongelante Premium, formulado con aditivos antioxidantes, anticorrosivos, etilenglicol y agua desmineralizada. Su formula libre de silicatos, nitritos, fosfatos y boratos, no forma depósitos que afectan la eficiencia del sistema de enfriamiento, manteniéndolo limpio para prolongar la vida útil del motor. Su formulación brinda un efecto de sinergia debido a la mezcla exacta de sus componentes activos (glicoles e inhibidores de corrosión), los cuales provienen la formación de depósitos, desgaste, cavitación y corrosión al sistema.

APLICACIONES:

Listo para ser usado directamente al sistema de radiador del vehículo (motores a gasolina, diésel y gas), de pasajero, camiones, montacargas, maquinaria pesada, equipos agrícolas, maquinaria de construcción y motores estacionarios (generadores de electricidad), donde se requiera un refrigerante con un alto punto de ebullición y anticongelante.

SALUD Y SEGURIDAD:

KRS AGATA REFRIGERANTE HD 50/50, no representa riesgo para la salud cuando es utilizado correctamente y se aplican las recomendaciones de seguridad y manejo. Para mayor información, solicitar la Hoja de Seguridad de los Materiales.

PROPIEDADES:

Propiedades Físicas			
Ensayos	METODOS ASTM D-3306	UNIDAD	Valores Típicos
COLOR	-	Adm.	Naranja
Porcentaje de Glicol % masa	-	%	50
pH	D-1287	pH	8,5
Temperatura de Ebullición	D 1120	°C	108
Gravedad Especifica	D-4052	Kg/L	1,030
Temperatura de Congelación	D- 1177	°C	< -32

Presentación:

Disponible en: Galón de 3.785 litros, Pailas de 19 litros; Carboya de 60 L, Tambor de 208 litros e IBC de 1000 litros.