

DESCRIPCIÓN:

Línea de refrigerantes anticorrosivos, elaborados con agua desmineralizada de alta pureza y aditivos anti-herrumbrantes y anticorrosivos, desarrollado para una correcta refrigeración de los equipos, minimizando en todo momento la formación de incrustaciones y depósitos así como también daños al sistema de enfriamiento causados por la corrosión y el herrumbre de los metales, su formulación se encuentra libre de nitritos y aminas.

APLICACIONES:

Se recomienda su uso en todo tipo de sistemas de refrigeración de motores a gasolina, gas y diesel, donde se requiera una efectiva protección del equipo contra la corrosión y la herrumbre libre.

SALUD Y SEGURIDAD:

**AGATA REFRIGERANTE** no representa riesgo para la salud cuando es utilizado correctamente y se aplican las recomendaciones de seguridad y manejo. Para mayor información, solicitar la Hoja de Seguridad de los Materiales.

PROPIEDADES:

| PROPIEDAD           | NORMA ASTM | UNIDAD | VALORES TÍPICOS |
|---------------------|------------|--------|-----------------|
| pH                  | D-1287     | -      | Mín 9,90        |
| Punto de Ebullición | D-1120     | °C     | 100             |
| Densidad @ 15°C     | D-1122     | Kg/L   | Max 1.020       |
| Dureza del agua     | -          | ppm    | ≤ 18            |
| Color               | -          | -      | Rojo / Verde    |

**Presentación**

Disponible en:

Galón 3.785 litros

Tambor 200 litros