

DESCRIPCIÓN:

KRS AMBAR 4T SAE 20W-50 API SL, es un aceite lubricante mineral formulado con aceites básicos y aditivos de excelente calidad y alta tecnología. Ofrece un superior desempeño en motores de cuatro tiempos de motocicletas, protegiendo al motor contra el desgaste y la corrosión. Su formula perfectamente balanceada tiene gran poder de detergencia y dispersancia, que mantiene mas limpio el motor de lodo y depósitos, prolongando su vida útil. Recomendado para motores que exigen un nivel de desempeño API SL y JASO MA/MA2, cumple con los requisitos de la norma COVENIN 936-3.

APLICACIONES:

Recomendado para el uso en motores cuatro tiempos a gasolina de motos, nuevas o usadas de todas las marcas, donde el fabricante recomiende un aceite lubricante que cumpla con las especificaciones JASO MA/MA2 y/o API SL.

SALUD Y SEGURIDAD:

KRS AMBAR 4T SAE 20W 50 API SL, no representa riesgo para la salud cuando es utilizado correctamente y se aplican las recomendaciones de seguridad y manejo. Para mayor información, solicitar la Hoja de Seguridad de los Materiales.

PROPIEDADES:

PROPIEDAD	NORMA COVENIN / ASTM	VALORES TÍPICOS
Color ASTM, Adim.	890 / D1500	3 (ámbar)
Viscosidad a 100°C, mm ² /s	424 / D445	14.5
Viscosidad a 40°C, mm ² /s	424 / D445	158
Índice de viscosidad, IV	889 / D2270	128
TBN, mg KOH/g	2295 / D2896	7.8
Punto de inflamación. °C	372 / D92	246
Densidad a 15,56°C, kg/L	3401 / D4052	0.880
Tendencia a la formación de Espuma Sec I, mL	1389 / D892	30/0



Presentación

Disponible en: ¼ de galón 0,946 cm³, Galón 3,785 litros, Pailas de 19 litros, Tambor 208 litros e IBC de 1000 litros.