

DESCRIPCIÓN:

KRS GRANATE SAE 80W-90 API GL-4, es un aceite lubricante mineral formulado con aceites básicos y aditivos de excelente calidad. Esto le confiere propiedades antidesgaste, antiherrumbrante, antioxidante y de extrema presión. Cumple con el nivel de desempeño API GL-4, cumple con los requisitos de la Norma COVENIN 987-2.

APLICACIONES:

Es recomendado para la lubricación de cajas de cambios manuales de automóviles y vehículos comerciales e industriales que operan bajo condiciones de alta velocidad / bajo torque y baja velocidad / alto torque. Equipos de trabajo pesado, mandos finales y donde se requiera un lubricante que cumpla con el nivel de servicio API GL4.

SALUD Y SEGURIDAD:

KRS GRANATE SAE 80W-90 API GL-4, no representa riesgo para la salud cuando es utilizado correctamente y se aplican las recomendaciones de seguridad y manejo. Para mayor información, solicitar la Hoja de Seguridad de los Materiales.

PROPIEDADES:

PROPIEDAD	NORMA COVENIN / ASTM	VALORES TÍPICOS
Color ASTM, Adim.	890 / D1500	3 (ámbar)
Viscosidad a 100°C, mm ² /s	424 / D445	15.5
Viscosidad a 40°C, mm ² /s	424 / D445	151
Índice de viscosidad, IV	889 / D2270	95
Corrosión a la lamina de Cobre, Adim.	872 / D130	1b
Punto de inflamación, °C	372 / D92	230
Densidad a 15,56°C, kg/L	3401 / D4052	0.890
Tendencia a la formación de Espuma Sec I, mL	1389 / D892	30/0
Tendencia a la formación de Espuma Sec II, mL	1389 / D892	50/0



Presentación

Disponible en: ¼ de galón 0,946 cm³, Galón 3,785 litros, Pailas de 19 litros, Tambor 208 litros e IBC de 1000 litros.