

DESCRIPCIÓN:

KRS GRANATE ATF DEXRON VI, es un lubricante sintético para transmisiones de caja de cambio automáticas con exigencia DEXRON VI ATF, esta formulado con aditivos de ultima tecnología que proporcionan resistencia a la oxidación, durabilidad a la fricción, protección contra el desgaste y estabilidad al cizallamiento. El control de espuma mantiene los cambios de repuesta y reduce el desgaste de los rodamientos, bujes y engranaje, Excede las normas DEXRON® VI, MERCON®.

APLICACIONES:

- Esta formulado para ser utilizado en transmisiones (hydra-matic), automáticas de vehículos Americanos, Asiáticos y Europeos.
- Su viscosidad y propiedades fisicoquímicas facilitan los cambios en marcha con mayor facilidad y en cualquier temperatura operacional, evitando así las vibraciones en la caja de cambios.
- Posee una excelente resistencia a la formación de laca, lodo y deposito de sedimentos.
- Recomendado para ser usado en todas las cajas de transmisión automática o dirección asistida de automóviles y camiones ligeros.
- Proporciona una excelente protección a vehículos modelos 2006 en adelante de General Motors donde la especificación Dexron-VI es requerida.

SALUD Y SEGURIDAD:

KRS GRANATE ATF DEXRON VI, no representa riesgo para la salud cuando es utilizado correctamente y se aplican las recomendaciones de seguridad y manejo. Para mayor información, solicitar la Hoja de Seguridad de los Materiales.

PROPIEDADES:

Cumple con las siguientes especificaciones DEXRON VI

Métodos de Ensayos	ASTM	Valores Típicos
Color ASTM	D 1500	6,5 (rojo)
Viscosidad @ 100 °C, cSt	D 445	7
Índice de Viscosidad	D 2270	140
Punto de Inflamación, °C	D 92	224
Punto de Congelación, °C	D 97	-15
Densidad@15°C, Kg/l	D 1298	0,840
Gravedad API	D 4052	35



Presentación:

Disponible en: ¼ de galón (946 cm³); Pailas de 19 litros; Tambor de 208 litros e IBC de 1000 litros.