

DESCRIPCIÓN:

KRS GRANATE ATF DX III, es un aceite lubricante mineral multifuncional formulado con aceites básicos y aditivos de excelente calidad. Su alto índice de viscosidad y excelentes propiedades antioxidantes, anticorrosivas y antidesgaste, permiten alargar la vida útil de las transmisiones. Recomendado para cajas automáticas y direcciones hidráulicas cuyo fabricantes recomienden un fluido tipo DEXRON® III de GENERAL MOTORS; MERCON de FORD. También cumple con los requerimientos de C-4 de la División de Transmisiones ALLISON de la GM. Cumple con los requisitos de la norma COVENIN 899-3.

APLICACIONES:

Recomendado para todo tipo de transmisión automotriz y sistemas hidráulicos donde el constructor recomiende un fluido que cumpla con especificaciones DEXRON®-III G, DEXRON® II, DEXRON® y MERCON®. Cumple con la Norma COVENIN 899-3

SALUD Y SEGURIDAD:

KRS GRANATE ATF DX III, no representa riesgo para la salud cuando es utilizado correctamente y se aplican las recomendaciones de seguridad y manejo. Para mayor información, solicitar la Hoja de Seguridad de los Materiales.

PROPIEDADES:

PROPIEDAD	NORMA COVENIN / ASTM	VALORES TÍPICOS
Color ASTM, Adim.	890 / D1500	5 (rojo)
Viscosidad a 100°C, mm ² /s	424 / D445	8
Viscosidad a 40°C, mm ² /s	424 / D445	37,6
Índice de viscosidad, IV	889 / D2270	192
Densidad a 15,56°C, k/L	3401 / D4052	0.860
Punto de inflamación, °C	372 / D 92	210
Punto de fluidez, °C	877 / D97	-40
Tendencia a la formación de Espuma Sec I, mL	1389 / D892	30/0
Corrosión a la lamina de Cobre, Adim.	872 / D130	1b

**Presentación**

Disponibile en: ¼ de galón 0,946 cm³, Galón 3,785 litros, Pailas de 19 litros, Tambor 208 litros e IBC de 1000 litros