

DESCRIPCIÓN:

KRS INDIUM SAE 15W-40 API CI-4, es un lubricante multigrado de origen mineral, formulado con aceites básicos de alta calidad y aditivos de avanzada tecnología, para motores que operan con combustible diésel de hasta 0.5% de azufre. Posee elevado poder de detergencia/dispersancia que le permite contrarrestar los efectos nocivos de los ácidos generados durante el proceso de la combustión, protegiendo a las partes vitales del motor contra la corrosión y el desgaste, prologando así la vida útil, cumple con el nivel de desempeño API CI-4 y todas las anteriores, cumple con los requisitos de la norma COVENIN 936-1.

APLICACIONES:

Es recomendado para ser usado en motores diésel de aspiración manual o turbo cargados, en condiciones normales o severas de operación, donde el fabricante del motor exija un lubricante que cumpla con los requerimientos API CI-4 / SL, también cumple con las especificaciones ACEA E7-04, Daimler MB 228.3.

SALUD Y SEGURIDAD:

KRS INDIUM SAE 15W-40 API CI-4, no representa riesgo para la salud cuando es utilizado correctamente y se aplican las recomendaciones de seguridad y manejo. Para mayor información, solicitar la Hoja de Seguridad de los Materiales.

PROPIEDADES:

PROPIEDAD	NORMA COVENIN / ASTM	VALORES TÍPICOS
Color ASTM, Adim.	890 / D1500	3 (ámbar)
Viscosidad a 100°C, mm ² /s	424/D 445	14.5
Viscosidad a 40°C, mm ² /s	424/D 445	105
Índice de viscosidad, IV	889/D 2270	135
Densidad a 15.6°C, k/L	1143/D 1298	0.875
Punto de inflamación, °C	372/D 92	236
TBN, mg KOH/g	2295 / D2896	10
Punto de Fluidez, °C	877 / D97	-20
Corrosión a la lamina de Cobre, Adim.	872 / D130	1b
Tendência a la formación de espuma Sec I, mL	1389 / D892	10/0

Presentación

Disponible en: Galón 3.785 litros, Paila 19 litros, Tambor 208 litros e IBC de 1000 litros.

