

**KRS INDIUM
SAE 50 API CF****DESCRIPCIÓN:**

KRS INDIUM SAE 50 API CF, es un aceite lubricante monogrado mineral para motores diésel, formulado con aceites básicos y aditivos de excelente calidad. Su elevado nivel de detergencia/dispersancia le confiere un elevado valor de alcalinidad que contrarresta los efectos nocivos de los ácidos generados durante el proceso de combustión, protegiendo las partes vitales del motor contra la corrosión y el desgaste. Cumple con el nivel de desempeño API CF y todas las anteriores. Cumple con los requisitos exigidos por la norma COVENIN 936-1.

APLICACIONES:

Utilice KRS Indium SAE 50 API CF en motores diésel de alta velocidad, sobrealimentados o de aspiración natural que operen bajo condiciones extremas tanto en la construcción, transporte o maquinaria estacionaria.

Cumple con la norma COVENIN 936-1 para motores de combustión interna diésel y gasolina.

SALUD Y SEGURIDAD:

KRS INDIUM SAE 50 API CF, no representa riesgo para la salud cuando es utilizado correctamente y se aplican las recomendaciones de seguridad y manejo. Para mayor información, solicitar la Hoja de Seguridad de los Materiales.

PROPIEDADES:

PROPIEDAD	NORMA COVENIN / ASTM	VALORES TÍPICOS
Color ASTM, Adim	890 / D1500	3 (ámbar)
Viscosidad a 100 ^a C, mm ² /s	424 / D445	19
Viscosidad a 40 ^a C, mm ² /s	424 / D445	215
Índice de viscosidad, IV	889 / D2270	95
Densidad a 15.6 °C, kg/L	1143 / D1298	0.890
Punto de inflamación, °C	372 / D92	262
TBN, mg KOH/g	2295 / D2896	10
Corrosión a la lamina de cobre, Adim	872 / D130	1b
Punto de Fluidez, °C	877 / D97	-10
Tendencia a la formación de espuma Sec I, mL	1389 / D892	30/0

Presentación

Disponible en: Galón 3.785 litros, Pailas de 19 litros, Tambor 208 litros e IBC de 1000 litros.

