

DESCRIPCIÓN:

KRS IRIDIUM (SERIE) API SN, es un aceite lubricante multigrado semisintético de excelente calidad. Esta formulado con aceites básicos minerales y sintéticos, mezclado con aditivos de alta tecnología. Protege al motor de la oxidación y desgaste, manteniendo un mejor control de lodos y depósitos; tiene una mayor vida útil en comparación con aceites minerales. Recomendado para motores a gasolina y aplicaciones que requieran un nivel de desempeño API SN y todas las anteriores, cumple con los requisitos de la norma COVENIN 936-1.

APLICACIONES:

Recomendado para el uso en motores a gasolina y diésel liviano, nuevo o usado de todas las marcas, donde el fabricante del motor recomienda un aceite lubricante que cumpla con las especificaciones API SL/CF. Cumple con la norma COVENIN 936-1.

SALUD Y SEGURIDAD:

KRS IRIDIUM (serie) API SN, no representa riesgo para la salud cuando es utilizado correctamente y se aplican las recomendaciones de seguridad y manejo. Para mayor información, solicitar la Hoja de Seguridad de los Materiales.

PROPIEDADES:

PROPIEDAD	NORMA COVENIN / ASTM	VALORES TÍPICOS		
		10W-30	15W-40	20W-50
Color ASTM, Adim.	890 / D1500	3 (ámbar)	3 (ámbar)	3 (ámbar)
Viscosidad a 100°C, mm ² /s	424 / D445	10.5	14.5	18.5
Índice de viscosidad, IV	889 / D2270	127	134	139
Punto de inflamación, °C	372 / D92	230	236	246
Densidad a 15,56°C, kg/L	3401 / D4052	0.870	0.875	0.885
TBN, mg KOH/g	2295 / D2896	8	8	8
Punto de Fluidez, °C	877 / D97	-30	-25	-20
Tendencia a la formación de Espuma Sec I, mL	1389 / D892	30/0	30/0	30/0
Corrosión a la lamina de Cobre, Adim.	872 / D130	1b	1b	1b



Presentación

Disponible en: ¼ de galón 0,946 cm³, Galón 3,785 litros, Pailas de 19 litros, Tambor 208 litros e IBC de 1000 litros.