

DESCRIPCIÓN:

Aceite lubricante libre de cenizas para motores a gasolina de dos tiempos enfriados por agua, formulado con bases minerales y aditivos de última tecnología que le confieren propiedades detergentes, dispersantes y antiherrumbrantes que reducen la formación de depósitos en las cámaras y bujías, excede las altas exigencias de organismos como la (National Marine Manufacturers Association's) NMMA TC-W3®.

APLICACIONES:

Es un aceite elaborado para la lubricación de motores de gasolina de dos tiempos enfriados por agua donde se requiera un lubricante que cumpla las especificaciones NMMA TC-W3®. Cumple con la norma COVENIN 936-2.

SALUD Y SEGURIDAD:

KRS MX TC-W III no representa riesgo para la salud cuando es utilizado correctamente y se aplican las recomendaciones de seguridad y manejo. Para mayor información, solicitar la Hoja de Seguridad de los Materiales.

PROPIEDADES:

PROPIEDAD	NORMA ASTM	UNIDAD	VALORES TÍPICOS
Viscosidad a 100 [±] C	424/D 445	cSt	8.00
Índice de viscosidad	889/D 2270	Adm.	120
Gravedad específica	1143/D 1298	Kg/L	0.855
Punto de inflamación	372/D 92	°C	120
TBN	2426	mgKOH/g	3.5
Contenido de nitrógeno	lab	ppm	1300

Presentación

Disponible en:

Cuarto de galón 946 cm³

Tambor 208 litros

