

KRS NITROBORO MINERAL API SN (SERIE)



CÓDIGO: GAC-HT-083
VERSIÓN: ORIGINAL
FECHA: 10-11-2023

DESCRIPCIÓN:

KRS NITROBORO (SERIE), es un aceite lubricante multigrado mineral, elaborado con aceites básicos minerales de alto desempeño, el cual es reforzado con un aditivo a base de Boro de ultima generación para ofrecer la mejor protección antidesgaste. Este aditivo mejora la protección del motor, aumenta su desempeño, proporcionándole una viscosidad adecuada a diferente temperatura, lo que lo hace ideal para el uso en motores que operan en condiciones severas de temperatura. El aditivo a base de Boro mejora la capacidad del aceite lubricante para proteger las piezas del motor, disminuyendo la fricción, mejorando su eficiencia y prolongando así la vida útil del motor. Cumple con el nivel de desempeño API SN y todas las anteriores, cumple con los requisitos de la norma COVENIN 936-1.

APLICACIONES:

- La mezcla especialmente seleccionada de aceites base y tecnología de aditivos avanzada proporciona una excelente protección del motor y una durabilidad de mas de 10000 km y mayor caballo de fuerza.
- La excepcional estabilidad termo oxidativa minimiza la acumulación de depósitos y lodos y controla el espesamiento del aceite, lo que facilita la vida útil del aceite.
- La tecnología antidesgaste superior proporciona una protección excepcional contra el desgaste en todas las condiciones.
- Las excelentes características de baja volatilidad reducen el consumo de petróleo y la contaminación por hidrocarburos.
- Los agentes de limpieza activos aseguran la máxima limpieza del motor.
- La excelente fluidez a baja temperatura garantiza un arranque en frío fácil y protege contra el desgaste en el arranque

SALUD Y SEGURIDAD:

KRS NITROBORO (serie), no representa riesgo para la salud cuando es utilizado correctamente y se aplican las recomendaciones de seguridad y manejo. Para mayor información, solicitar la Hoja de Seguridad de los Materiales.

PROPIEDADES:

Cumple con las siguientes especificaciones		SAE 15W-40	SAE 20W-50
Métodos de Ensayos	NORMA COVENIN / ASTM	VALORES TIPICOS	
Color ASTM, Adim.	890 / D1500	Violeta	Violeta
Viscosidad @ 100 °C, mm2/s	424 / D445	14.50	19.40
Viscosidad @ 40°C, mm2/s	424 / D445	95	10
Índice de Viscosidad, IV	889 / D2270	130	145
Punto de Inflamación, °C	372 / D92	224	226
Punto de Congelación, °C	877 / D97	-27	-27
TBN, mg KOH/g	2295 / D2896	8	8,5
Densidad@15°C, kg/L	3401 / D4052	0.893	0.896

Presentación:

Disponible en: ¼ de galón; Pailas de 19 litros; Tambor de 208 litros e IBC de 1000 litros.

