

DESCRIPCIÓN:

KRS NITROMOTO MINERAL (SERIE), es un aceite lubricante multigrado mineral, formulado para motores de 4 tiempos de motocicletas modernas de alto rendimiento. Es fabricado con aceites básicos minerales altamente refinados, reforzado con aditivos de última generación para ofrecer la mejor protección antidesgaste. Esta balanceada mezcla de aceites base aditivos de avanzada tecnología proporciona una excelente protección del motor para una mayor vida útil de este, aumentando su desempeño garantizando una viscosidad y protección adecuada a las diferentes temperaturas y revoluciones de operación de estos motores.

Cumple con el nivel de desempeño API SN, JASO MA/MA2..

Cumple con los requisitos de la norma Venezolana NVF 936-3.

APLICACIONES /BENEFICIOS:

- Recomendado para motos modernas que requieren lubricante multigrado de origen mineral.
- La tecnología antidesgaste superior, proporciona una protección excepcional contra el desgaste en todas las piezas del motor.
- Los aditivos seleccionados, garantizan muy baja formación de depósitos de cenizas.
- La excelente fluidez a bajas temperaturas garantiza un arranque en frío con mínimo desgaste.

SALUD Y SEGURIDAD:

KRS NITROMOTO MINERAL (SERIE), no representa riesgo para la salud cuando es utilizado correctamente y se aplican las recomendaciones de seguridad y manejo. Para mayor información, solicitar la Hoja de Seguridad de los Materiales.

PROPIEDADES:

KRS NITROMOTO		SAE	SAE
JASO MA/MA2 API SN		15W-40	20W-50
PROPIEDADES	Norma COVENIN / ASTM	VALORES TÍPICOS	
Viscosidad @ 100 °C, mm2/s	424 / D445	14,4	19,9
Viscosidad @ 40°C, mm2/s	424 / D445	108,6	202,5
Índice de Viscosidad, IV	889 / D2270	135	114
Punto de Inflamación, °C	372 / D92	228	238
Punto de Fluidez, °C	877 / D97	-20	-15
BN, mg KOH/g	2295 / D2896	7,8	8,0
Densidad@15°C, Kg/l	3401 / D4052	0,8761	0.8863

Presentación:

Disponible en: ¼ de Galón; Galón, Pailas y Carboyas de 19 L; Tambor de 208 L.