

DESCRIPCIÓN:

KRS NITROMOTO SEMISINTÉTICO (SERIE), es un aceite lubricante multigrado semisintético, formulado para motores de 4 tiempos de motocicletas modernas de alto rendimiento. Es fabricado con aceites básicos minerales y sintéticos de elevada calidad, reforzado con aditivos de última generación para ofrecer la mejor protección antidesgaste. Esta balanceada mezcla de aceites base y avanzada tecnología de aditivos proporciona una excelente protección del motor para una mayor vida útil de este, aumentando su desempeño garantizando una viscosidad y protección adecuada a las diferentes temperaturas y revoluciones de operación de estos motores.

Cumple con el nivel de desempeño API SN, JASO MA/MA2.

Cumple con los requisitos de la norma Venezolana NVF 936-3.

APLICACIONES /BENEFICIOS:

- Recomendado para motocicletas modernas, que operan con viscosidades mas bajas y motores mas complejos, lo que garantiza la compatibilidad y el máximo rendimiento.
- La tecnología antidesgaste superior, proporciona una protección excepcional contra el desgaste en todas las piezas del motor.
- Las excelentes características de baja volatilidad que le proporciona la mezcla de básicos minerales y sintéticos, reducen el consumo de lubricante.
- Los aditivos seleccionados, garantizan muy baja formación de depósitos de cenizas.
- La excelente fluidez a bajas temperaturas que garantiza un arranque en frío con mínimo desgaste.

SALUD Y SEGURIDAD:

KRS NITROMOTO SEMISINTÉTICO (SERIE), no representa riesgo para la salud cuando es utilizado correctamente y se aplican las recomendaciones de seguridad y manejo. Para mayor información, solicitar la Hoja de Seguridad de los Materiales.

PROPIEDADES:

KRS NITROMOTO JASO MA/MA2 API SN		SAE 10W-30	SAE 10W-40	SAE 15W-40	SAE 15W-50
PROPIEDADES	Norma COVENIN / ASTM	VALORES TÍPICOS			
Viscosidad @ 100 °C, mm2/s	424 / D445	11,5	14,8	15,3	19,2
Viscosidad @ 40 °C, mm2/s	424 / D445	73,9	105,7	122,4	173,5
Índice de Viscosidad, IV	889 / D2270	148	145	130	130
Punto de Inflamación, °C	372 / D92	225	235	235	238
Punto de Fluidez, °C	877 / D97	-25	-25	-20	-20
BN, mg KOH/g	2295 / D2896	7,4	8,2	8,2	8,2
Densidad@15°C, Kg/l	3401 / D4052	0,8650	0,8731	0,8850	0,8793

Presentación:

Disponible en: ¼ de Galón; Galón, Pailas y Carboyas de 19 L; Tambor de 208 L.