

DESCRIPCIÓN:

KRS PALLADIUM (serie) API SN, es un aceite lubricante multigrado mineral de superior calidad; formulado con aceites lubricantes básicos y aditivos de alta tecnología. Protege al motor contra el desgaste y la corrosión, manteniendo una efectiva limpieza del motor por el poder detergente y dispersante que le proporcionan sus aditivos. Recomendado para motores a gasolina y aplicaciones que requieran un nivel de desempeño API SN/CF/CF-4 y todas las anteriores. Cumple con los requisitos de la norma COVENIN 936-1

APLICACIONES:

Recomendado para el uso en motores a gasolina y diésel liviano, nuevo o usado de todas las marcas, donde el fabricante del motor recomiende un aceite lubricante que cumpla con las especificaciones API SL/CF. Cumple con la norma COVENIN 936-1.

Ofrece gran detergencia y dispersión de contaminantes evitando la formación de depósitos en los componentes del motor, posee alto poder anti desgaste protege las piezas lubricadas y alarga la vida del motor.

SALUD Y SEGURIDAD:

KRS PALLADIUM (serie) API SN no representa riesgo para la salud cuando es utilizado correctamente y se aplican las recomendaciones de seguridad y manejo. Para mayor información, solicitar la Hoja de Seguridad de los Materiales.

PROPIEDADES:

PROPIEDAD	NORMA COVENIN / ASTM	VALORES TÍPICOS		
		15W40	20W50	25W60
Color ASTM, Adim.	890 / D1500	3 (ámbar)	3 (ámbar)	3 (ámbar)
Viscosidad a 100°C, mm ² /s	424 / D445	14.5	19	23.5
Índice de viscosidad, IV	889 / D2270	100	105	115
TBN , mg KOH/g	2295 / D2896	7.0	7.0	7.0
Punto de inflamación, °C	372 / D92	224	232	246
Densidad 15,56°C, kg/L	3401 / D4052	0.874	0.878	0.896
Punto de Fluidez, °C	877 / D97	-20	-25	-25
Corrosión a la lamina de Cobre, Adim	872 / D130	1b	1b	1b
Tendencia a la formación de Espuma, mL	1389 / D892	30/0	30/0	30/0

Presentación

Disponible en: ¼ de galón 0,946 cm³, Galón 3,785 litros, Pailas de 19 litros, Tambor 208 litros e IBC de 1000 litros.

