

DESCRIPCIÓN:

KRS RHODIUM 5W (SERIE) API SN, es un lubricante multigrado sintético formulado con aceites básicos y aditivos de excelente calidad y última tecnología. Su bajo grado de viscosidad 5W permite un mejor arranque en frío del motor, garantizando una rápida y sobresaliente protección antidesgaste aun a muy bajas temperaturas. Por su alto poder de detergencia y dispersante mas su resistencia a la oxidación, mantiene el motor totalmente limpio. Recomendado para aplicaciones que requieran un nivel de servicio API SN y anteriores. Cumple y excede los requisitos de la norma COVENIN 936-1.

APLICACIONES:

Recomendado para el uso en motores a gasolina, gas natural GNV o gas licuado GLP, fabricados a partir del año 2010, donde el fabricante del motor recomienda un aceite lubricante sintético que cumpla con las especificaciones API SN. o todos los niveles de servicios anteriores.

SALUD Y SEGURIDAD:

KRS RHODIUM 5W API SN no representa riesgo para la salud cuando es utilizado correctamente y se aplican las recomendaciones de seguridad y manejo. Para mayor información, solicitar la Hoja de Seguridad de los Materiales.

PROPIEDADES:

PROPIEDAD	NORMA COVENIN / ASTM	UNIDAD SAE	VALORES TÍPICOS		
			5W-20	5W-30	5W-40
Viscosidad a 100°C	424 / D445	cSt	8.5	10.5	14,5
Índice de viscosidad	889 / D2270	IV	145	145	150
Numero Básico Total	D2896	mgKOH/g	7.5	8	8.5
Punto de inflamación	372 / D92	°C	240	245	245
Densidad 15,56°C	3401 / D4052	Kg/L	0.850	0.860	0.870
Punto de Fluidez	877/ D97	°C	-45	-40	-40
Corrosión al Cobre	872 / D130	Adim	1b	1b	1b
Tendencia a la formación de Espuma	1389 / D892	ml	30/0	30/0	30/0

Presentación

Disponible en: ¼ de galón (946 cm3), Galón 3,785 litros.