

LMV COMPRESOR



DESCRIPCIÓN:

Es un Lubricante para compresores fabricado con aceites básicos parafínicos de alta calidad y aditivos antioxidantes y antiherrumbrante en una proporción óptima que le confiere alta estabilidad a la oxidación, baja tendencia a la formación de depósitos de carbón en las válvulas de escape y en los sistemas de descarga de compresores, minimizando el riesgo de fuego y explosiones, extendiendo los periodos de servicio y prolongando la vida del compresor adicional a una excelente protección contra la corrosión y la herrumbre. Cumple con la especificación DIN-51506-VDL parte 2 e ISO DP-6521 categoría 2-DAB y la norma venezolana COVENIN 1926.

APLICACIONES:

Se recomienda para la lubricación de cilindros y cojinetes de compresores reciprocantes, de aire, con temperatura de descarga máxima de 220° C. También puede ser usado en compresores centrífugos o rotativos de los tipos paleta o tornillo. Sirve como medio de transferencia de calor en sistemas de calefacción.

SALUD Y SEGURIDAD:

LMV COMPRESOR no representa riesgo para la salud cuando es utilizado correctamente y se aplican las recomendaciones de seguridad y manejo. Para mayor información, solicitar la Hoja de Seguridad de los Materiales

PROPIEDADES:

PROPIEDAD	Norma ASTM	UNIDAD	VALORES TÍPICOS		
Grado ISO	-	-	100	150	220
Viscosidad @40°C	D-424	cSt	100	150	220
Viscosidad @100°C	D-424	cSt	11,0	14,0	19,0
Índice de Viscosidad	D-2270	IV	95	95	95
Densidad Relativa @15,6°C	D-4052	kg/L	0,8800	0,8900	0,9000
Punto de Inflamación	D-92	°C	220	225	230
Numero de Acido (AN)	D-974	mgKOH/g	0,11	0,18	0,16
Punto de Fluidez	D-97	°C	-6	-6	-6

Presentación:

Disponible en:
 Pailas de 15,9 kg,
 Tambor de 208 litros
 IBC de 1000 litros

