

DESCRIPCIÓN:

Lubricante mineral formulado con básicos de alta calidad y aditivos de primera que le imparten propiedades antioxidantes, antiherrumbrantes, antidesgaste y antiespumantes. Posee gran estabilidad química y alto índice de viscosidad por lo que lubrica satisfactoriamente a diversas condiciones de operación y temperatura. Cumplen con las Especificaciones DIN 51524 PART 2, Denison HF-0, HF-1 y HF-2, AFNOR NFE-48-603 ISO 11158HM; Los grados ISO 32, 46 y 68 cumplen con las normas P-68 P-70 y P-69 de CINCINNATI MILACRON AW respectivamente y la VICKERS M-2950-S, I-286-S.

APLICACIONES:

Esta desarrollado para todo tipo de aplicación donde se requiera un lubricante multipropósito con carga anticorrosiva y lubricantes sólidos, como las gomas, juntas, bujes y demás partes del chasis.

SALUD Y SEGURIDAD:

HIDRAULICO AW no representa riesgo para la salud cuando es utilizado correctamente y se aplican las recomendaciones de seguridad y manejo. Para mayor información, solicitar la Hoja de Seguridad de los Materiales.

PROPIEDADES:

PROPIEDAD	NORMA ASTM	UNIDAD	VALORES TÍPICOS				
			32	46	68	150	220
Viscosidad a 40°C	424/D 445	cSt	31	45,7	68	148	224
Índice de viscosidad	889/D 2270	----	95	95	95	92	93
Punto de inflamación	372/D 92	°C	205	210	220	240	250
Gravedad específica	3401/D 4052	Kg/L	0.862	0.866	0.868	0.880	0.886

Presentación

Disponible en:

Cuarto 19 litros

Carboyas 60 litros

Tambor 208 litros

Granel 1000 litros

