

DESCRIPCIÓN:

Es un aceite lubricante altamente procesado en su refinado, con un elevado índice de viscosidad, el cual tiene una muy buena estabilidad térmica y antioxidante, y el cual evita la formación de espuma, lacas y lodo. Este aceites lubricantes puede ser usado en sistemas de circulación mezclados con aditivos afinadamente seleccionados para uso en sistemas de circulación o en baño y otras Aplicaciones industriales que no necesita aceites con propiedades de extrema presión (EP).

APLICACIONES:

Es usado en maquinaria donde el equipo requiere un lubricante mineral con un alto índice de viscosidad, es óptimo en el sistema para circulación de cojinete y engranaje, también es usado como lubricante de proceso, en equipo de procesamiento de metales y tratamiento térmico (templado de metales), en equipos de transferencia de calor, desmolde, entre otros.

SALUD Y SEGURIDAD:

LMV MINERAL (serie) no representa riesgo para la salud cuando es utilizado correctamente y se aplican las recomendaciones de seguridad y manejo. Para mayor información, solicitar la Hoja de Seguridad de los Materiales.

PROPIEDADES:

Grado ISO VG		32	46	68	100	150
Ensayos	ASTM Métodos	Valores típicos				
Viscosidad @ 40 °C, cSt	D 445	32	46	68	100	150
Índice de Viscosidad	D 2270	95	95	95	95	95
Punto de Inflamación, °C	D 92	212	218	226	232	264
Punto de Ecurrimiento, °C	D 97	-10	-10	-15	-15	-21
Densidad @ 15°C, Kg/l	D 1298	0.852	0.855	0.858	0.860	0.868
Numero de Acido, mg KOH/g	D 974	0.07	0.07	0.07	0.07	0.15
Separación al agua, minutos a 3 ml emulsión @ 54 °C	D 1401	10 min.	10 min.	10 min.	15 min.	15 min.
Característica de Espuma 10 minutos para todas las secuencia.	D 892	Pasa	Pasa.	Pasa	Pasa	Pasa
Liberación de Aire, minutos	D 3427	5	5	5	10	10

Presentación

Disponible en:
Pailas de 19 litros
Tambores de 208 litros
IBC de 1000 litros.

