

DESCRIPCIÓN:

LMV SECURE ISO (SERIE), Son aceites lubricantes para sistemas de circulación y rodamientos industriales. Estos aceites se fabrican con aceites base parafínicos refinados de alta calidad y aditivos antiespumantes, anticorrosivos y antiherrumbrantes. Poseen alto índice de viscosidad, baja tendencia a la formación de carbón, control superior de la espuma y excelente capacidad de separación de agua. Estos aceites están disponibles en los grados de viscosidad ISO indicados en la tabla.

APLICACIONES:

Amplia variedad de aplicaciones industriales que requieren aceites minerales simples:

- ☐ En lubricación de cojinetes de motores, generadores, laminadores, guías, etc.
- ☐ Sistemas circulatorios.
- ☐ Sistemas de pérdida total.
- ☐ Engranajes cerrados sometidos a bajas y moderadas cargas, que no requieran un aceite tipo EP (extrema presión) ni con aditivos antidesgaste.
- ☐ En bombas y compresores de aire que requieran aceite mineral puro.

SALUD Y SEGURIDAD:

LMV SECURE ISO (SERIE), no representa riesgo para la salud cuando es utilizado correctamente y se aplican las recomendaciones de seguridad y manejo. Para mayor información, solicitar la Hoja de Seguridad de los Materiales.

PROPIEDADES:

Grado de Viscosidad ISO		32	46	68	100	150	220	320	460
Ensayos	Métodos COVENIN ASTM	Valores típicos							
Viscosidad @ 40 °C, mm ² /s	424 / D445	32	46	68	100	150	220	320	460
Índice de Viscosidad, IV	889 / D2270	100	95	95	95	95	95	95	95
Punto de Inflamación, °C	372 / D92	210	218	226	232	246	256	266	280
Punto de Fluidez, °C	877 / D97	-10	-10	-15	-12	-10	-12	-12	-9
Densidad @ 15 °C, Kg/L	3401 / D1298	0,852	0,855	0,858	0,860	0,868	0,89	0,898	0,898
Separación al agua, a 54 °C (minutos)	1402 / D1401	10	10	10	10	10	10	10	10
Característica de Espuma 10 minutos para todas las secuencia.	1389 / D892	30/0	30/0	30/0	30/0	30/0	30/0	30/0	30/0

Presentación:

Disponible en: Pailas de 19 litros; Tambores de 208 litros e IBC de 1000 litros.