

RODANOL AZ90-2

Grasa lubricante azul hidrófuga para servicio liviano

DESCRIPCIÓN

Grasa hidrófuga, protectora y lubricante de excelente calidad para aplicar en situaciones de trabajo liviano. Es una grasa cálcica anticorrosiva de color azul, indicada para una gran variedad de situaciones en las que se requiera un producto lubricante económico y de alto rendimiento. Tiene muy buen poder de adherencia y gran resistencia al barrido por agua a la vez que protege contra la corrosión y la herrumbre. Puede ser usada en sitios sometidos a presencia de humedad, agua, polvo o barro. Rodanol AZ90-2 viene para una temperatura de servicio entre -10°C y 70°C. Grado de viscosidad del aceite base: ISO VG 150. Excede los requerimientos de la norma venezolana COVENIN 967/2 para grasas lubricantes de servicio liviano.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- Es una grasa lubricante de excelente desempeño en ambientes húmedos o decididamente en lugares altamente contaminados por agua, de condensación o por inmersión.
- Posee excelente estabilidad mecánica, lo que la hace ideal para situaciones de servicio diferentes, donde no se requiera transmitir elevadas cargas ni variaciones de temperaturas excesivas.
- Es una grasa que, debido al paquete de aditivos de última generación que posee en su formulación, es de larga vida útil, protegiendo y lubricando por más tiempo los vehículos.
- Puede ser bombeada con total facilidad por lo que es muy apropiada para engrasadoras manuales y mecánicas.
- Es la grasa lubricante hidrófuga más usada en auto lavados tanto de automóviles como de camiones.

USOS RECOMENDADOS

Tren delantero de vehículos (muñones, terminales, barras tensoras, mesetas, dirección), elementos mecánicos estáticos o de muy bajo giro, bisagras, cadenas, rótulas, enganches de capó, protección de flexibles, maquinarias de construcción, bombas de agua, grúas. También es ampliamente usada en maquinaria vial y de construcción o donde se requiera una grasa lubricante de excelente calidad y económica.

COMPONENTES

Espesante a base de estearato de calcio, aceites lubricantes minerales altamente refinados y aditivos antioxidantes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CONSISTENCIA NLGI	2
Penetración trabajada a 60 ciclos, mm / 10	280
Estabilidad mecánica a 10.000 ciclos, % de cambio	15
Punto de goteo, °C	>95
Solubilidad en agua	No Soluble
Apariencia	Blanda
Color	Azul
Olor	Característico
Viscosidad cinemática aceite base a 40°C, cSt	150
Viscosidad cinemática aceite base a 100°C, cSt	14

COMPATIBILIDAD

Rodanol AZ90-2 es compatible en general con grasas espesadas con jabón de calcio, de complejo de calcio, de sulfonato de calcio, de litio, de complejo de litio y grasas de jabón mixto Li-Ca. Rodanol recomienda que se retire toda la grasa anterior antes de proceder a engrasar.

PRESENTACIÓN

Tarro de 250g – Mini paila de 3,5 kg - Paila de 15,9 kg - Tambor de 181,5 kg

ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar seco, limpio y fresco, preferiblemente bajo techo, lejos de fuentes de calor. Una vez abierto el envase, vuelva a cerrarlo con la misma tapa. Conservar siempre en el envase original.

PRECAUCIONES

Mantener lejos del alcance de los niños quienes no deben manipular este producto bajo ninguna circunstancia. Se debe manipular con guantes apropiados y las zonas de la piel que contacten con el producto deben ser lavadas con abundante agua y jabón.

INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Se debe evitar el derrame del producto utilizándolo sobre superficies impermeables y controladas. Siga todas las recomendaciones disponibles para evitar la contaminación del ambiente. Los envases usados no deben ser utilizados nuevamente y deben ser dispuestos según las normas locales.

VENCIMIENTO

5 años a partir de la fecha de fabricación. No existe información homologada internacionalmente con respecto al vencimiento de este producto.

DATOS DEL FABRICANTE

Producto fabricado en la República Bolivariana de Venezuela por Industrias Rodanol S.A., R.I.F. J-30658518-4, Zona Industrial Taguanes, Calle H, N° 62/63, Tinaquillo, Estado Cojedes. Teléfonos: +582586887626

Registro Menpet: DITH/B-097

NOTA IMPORTANTE

Los datos aportados en "Características Técnicas" son representativos del valor promedio de producción. Muchos de los valores están basados en las especificaciones de los fabricantes de las materias primas utilizadas.

Han sido tomadas todas las precauciones razonables para asegurar la precisión de la información suministrada para la fecha de esta publicación. No obstante, pueden ocurrir cambios de formulación en fecha posterior, por lo que siempre es necesario que el distribuidor o el usuario de este producto se comunique con nuestra oficina de Atención al Cliente: +584145317883

Las hojas de seguridad (MSDS) están siempre a su disposición en www.rodanol.com o en nuestra oficina de Atención al Cliente.