

RODANOL GRAPHI-2

Grasa lubricante grafitada para servicio prolongado

DESCRIPCIÓN

Grasa lubricante con alto contenido de grafito micronizado para periodos de relubricación extensos. Rodanol GRAPHI-2 viene para una temperatura de servicio entre -10°C y 70°C. Grado de viscosidad del aceite base: ISO VG 150

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- Es una grasa hidrófuga y de servicio prolongado para ser utilizada en aquellos sitios y equipos que por diversas razones no pueden ser engrasados frecuentemente. Las finas laminillas de grafito micronizado en dispersión coloidal se superponen en capas antifricción evitando el contacto "metal con metal".
- Repele totalmente el agua por lo que es apropiada para ser aplicada en sitios húmedos o con vapor.
- Resiste muy bien el barrido por agua.
- Soporta las altas cargas e impactos.
- Tiene un excelente desempeño en ambientes altamente contaminados.
- Protege por los largos periodo contra la corrosión y la herrumbre.

USOS RECOMENDADOS

Chasis y tren delantero de camiones y autobuses, todo equipo de minería, constructoras, canteras, pedreras, fábricas de cementos, rieles de ferrocarriles, engranajes, cadenas y guayas de polipasto o señoritas, grúas, teleféricos, guías de ascensores, maquinaria vial y agrícola, torres de montacargas.

COMPONENTES

Espesante a base hidroxistearato de calcio, destilados parafínicos altamente refinados, antiherrumbrantes, antioxidantes y grafito micronizado en dispersión coloidal.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CONSISTENCIA NLGI	2
Penetración trabajada a 60 ciclos, mm / 10	280
Estabilidad mecánica a 10.000 ciclos, % de cambio	5
Punto de goteo, °C	>95
Solubilidad en agua	No Soluble
Apariencia	Blanda
Color	Negro
Olor	Característico
Viscosidad cinemática aceite base a 40°C, cSt	150
Viscosidad cinemática aceite base a 100°C, cSt	14

COMPATIBILIDAD

Rodanol Graphi-2 es compatible en general con grasas espesadas con jabón de calcio, de complejo de calcio, de sulfonato de calcio, de litio, de complejo de litio y grasas de jabón mixto Li-Ca. Rodanol recomienda que se retire toda la grasa anterior antes de proceder a engrasar.

PRESENTACIÓN

Tarro de 250g – Paila de 3,5 kg - Paila de 15,9 kg - Tambor de 181,5 kg

ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar seco, limpio y fresco, preferiblemente bajo techo, lejos de fuentes de calor. Una vez abierto el envase, vuelva a cerrarlo con la misma tapa. Conservar siempre en el envase original.

PRECAUCIONES

Mantener lejos del alcance de los niños quienes no deben manipular este producto bajo ninguna circunstancia. Se debe manipular con guantes apropiados y las zonas de la piel que contacten con el producto deben ser lavadas con abundante agua y jabón.

INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Se debe evitar el derrame del producto utilizándolo sobre superficies impermeables y controladas. Siga todas las recomendaciones disponibles para evitar la contaminación del ambiente. Los envases usados no deben ser utilizados nuevamente y deben ser dispuestos según las normas locales.

VENCIMIENTO

5 años a partir de la fecha de fabricación. No existe información homologada internacionalmente con respecto al vencimiento de este producto.

DATOS DEL FABRICANTE

Producto fabricado en la República Bolivariana de Venezuela por Industrias Rodanol S.A., R.I.F. J-30658518-4, Zona Industrial Taguanes, Calle H, N° 62/63, Tinaquillo, Estado Cojedes. Teléfonos: +582586887626

Registro Menpet: DITH/B-097

NOTA IMPORTANTE

Los datos aportados en "Características Técnicas" son representativos del valor promedio de producción. Muchos de los valores están basados en las especificaciones de los fabricantes de las materias primas utilizadas.

Han sido tomadas todas las precauciones razonables para asegurar la precisión de la información suministrada para la fecha de esta publicación. No obstante, pueden ocurrir cambios de formulación en fecha posterior, por lo que siempre es necesario que el distribuidor o el usuario de este producto se comuniquen con nuestra oficina de Atención al Cliente: +584145317883

Las hojas de seguridad (MSDS) están siempre a su disposición en www.rodanol.com o en nuestra oficina de Atención al Cliente.